

Angliers

Béarn

Belleterre

Duhamel-Ouest

Fugèreville

Guérin

Kipawa

Laforce

Laniel (TNO)

Latulipe-et-  
Gaboury

Laverlochère

Lorrainville

Moffet

Nédélec

Notre-Dame-  
du-Nord

Rémigny

St-Bruno-  
de-Guigues

St-Édouard-  
de-Fabre

St-Eugène-  
de-Guigues

Témiscaming

Ville-Marie

MRC de  
Témiscamingue



MRC de Témiscamingue

## RÈGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME

### MUNICIPALITÉ DE BÉARN

### RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

N° 263

ENTRÉE EN VIGUEUR : 10 MAI 1993

MIS À JOUR : 12 JANVIER 2023

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209

Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Téléphone : 819-629-2829

Télexcopieur : 819-629-3472

Courriel : [mrc@mrctemiscamingue.qc.ca](mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca)

Site Internet : [www.mrctemiscamingue.qc.ca](http://www.mrctemiscamingue.qc.ca)



(1c)

## TABLE DES MATIÈRES

|  |          |
|--|----------|
| <b>PRÉAMBULE .....</b>   | <b>1</b> |
| <b>CHAPITRE 1.....</b>   | <b>2</b> |
| <b>DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .....</b>                              | <b>2</b> |
| 1.1 <b>PRÉAMBULE .....</b>   | <b>2</b> |
| 1.2 <b>TITRE DU RÈGLEMENT.....</b>                                   | <b>2</b> |
| 1.3 <b>ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .....</b>                | <b>2</b> |
| 1.4 <b>TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT.....</b>                  | <b>2</b> |
| 1.5 <b>PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT .....</b>                 | <b>2</b> |
| 1.6 <b>LE RÈGLEMENT ET LES LOIS.....</b>                             | <b>2</b> |
| 1.7 <b>VALIDITÉ DU RÈGLEMENT.....</b>                                | <b>2</b> |
| <b>CHAPITRE 2.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.....</b>                             | <b>3</b> |
| 2.1 <b>OBJET PRÉSUMÉ .....</b>                                       | <b>3</b> |
| 2.2 <b>INTERPRÉTATION DU TEXTE.....</b>                              | <b>3</b> |
| 2.3 <b>FORMES D'EXPRESSION HORS-TEXTE .....</b>                      | <b>3</b> |
| 2.4 <b>UNITÉS DE MESURE .....</b>                                    | <b>3</b> |
| 2.5 <b>TERMINOLOGIE .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>CHAPITRE 3.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .....</b>                            | <b>4</b> |
| 3.1 <b>APPLICATION DU RÈGLEMENT.....</b>                             | <b>4</b> |
| 3.2 <b>INFRACTIONS ET PÉNALITÉS.....</b>                             | <b>4</b> |
| 3.3 <b>PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION .....</b>             | <b>4</b> |
| 3.4 <b>AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT .....</b> | <b>4</b> |
| <b>CHAPITRE 4.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>NORMES APPLICABLES.....</b>                                       | <b>5</b> |
| 4.1 <b>CHAMPS D'APPLICATION.....</b>                                 | <b>5</b> |
| 4.2 <b>SÛRETÉ DES BÂTIMENTS .....</b>                                | <b>5</b> |
| 4.3 <b>PROPRÉTÉ ET SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS .....</b>                 | <b>5</b> |

## TABLE DES MATIÈRES

|      |  |   |
|------|--|---|
| 4.4  | BÂTIMENT DÉTRUIT OU DANGEREUX .....            | 5 |
| 4.5  | DÉLAI DE CONSTRUCTION .....                    | 5 |
| 4.6  | CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE .....      | 6 |
| 4.7  | FONDATIONS .....                               | 6 |
| 4.8  | FONDATIONS NON UTILISÉES ET PUIITS .....       | 6 |
| 4.9  | INSTALLATION SEPTIQUE .....                    | 6 |
| 4.10 | AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE..... | 6 |
| 4.11 | APPARENCE ARCHITECTURALE .....                 | 7 |
| 4.12 | NÉCESSITE DES MURS MITOYENS COUPE-FEU .....    | 7 |
| 4.13 | ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT .....                | 7 |
| 4.14 | ESCALIERS EXTÉRIEURS .....                     | 7 |
| 4.15 | CAVES.....                                     | 7 |
| 4.16 | DÉTECTEURS DE FUMÉE OBLIGATOIRES .....         | 7 |
| 4.17 | HAUTEUR DE PLAFOND .....                       | 7 |
| 4.18 | ÉCLAIRAGE NATUREL.....                         | 8 |
| 4.19 | ISSUE D'ÉVACUATION .....                       | 8 |
| 4.20 | SORTIES DES LOGEMENTS .....                    | 8 |
| 4.21 | ACCUMULATION DE NEIGE ET DE GLACE .....        | 8 |
| 4.22 | SOUPAPE DE SÛRETÉ.....                         | 8 |
|      | CHAPITRE 5.....                                | 9 |
|      | ENTRÉE EN VIGUEUR.....                         | 9 |
| 5.1  | ENTRÉE EN VIGUEUR.....                         | 9 |

# RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

---

## PRÉAMBULE

**ATTENDU QUE** la municipalité de Béarn désire apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme;

**ATTENDU QUE** la municipalité de Béarn est tenue, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de construction;

**ATTENDU QUE** la municipalité de Béarn a tenu de la façon prescrite une assemblée publique le 20 avril 1993 au cours de laquelle les représentations des intéressés ont été entendues;

**ATTENDU QU'** un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une session du conseil de la municipalité, le 15 mars 1993, conformément à l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été précédé d'un projet de règlement adopté par résolution du conseil, le 15 mars 1993;

Tous les membres du conseil présents déclarant avoir lu le projet de règlement n° 263, renoncent à sa lecture et la directrice générale mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.

## **EN CONSÉQUENCE,**

Il est proposé par M. Raynald Gaudet, conseiller

appuyé par M. Victor Mathieu, conseiller

et résolu unanimement

- ❖ Que le présent règlement n° 263 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété et le conseil de la corporation municipale de Béarn selon les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions suivantes :

# **RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION**

---

## **CHAPITRE 1**

### **DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES**

#### **1.1 PRÉAMBULE**

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

#### **1.2 TITRE DU RÈGLEMENT**

Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » de la municipalité de Béarn.

#### **1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS**

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait à la construction.

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé.

#### **1.4 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT**

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la corporation municipale de Béarn.

#### **1.5 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT**

Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

#### **1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS**

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

#### **1.7 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT**

Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.

# RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

---

## CHAPITRE 2

### DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

#### **2.1 OBJET PRÉSUMÉ**

Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

Le présent règlement reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet suivant son véritable sens, esprit et fin.

#### **2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE**

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.

Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.

Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.

Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le « présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la corporation municipale.

#### **2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS-TEXTE**

Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors-texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors-texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.

#### **2.4 UNITÉS DE MESURE**

Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique (S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une valeur indicative.

#### **2.5 TERMINOLOGIE**

À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots mentionnés dans la terminologie au règlement de zonage ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue la terminologie au règlement de zonage (art. 2.8).

# RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

---

## CHAPITRE 3

### DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

#### **3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT**

L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.

#### **3.2 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS**

Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 \$ avec ou sans frais et d'au plus de 300 \$ avec ou sans frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, s'il y a lieu, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement, d'un emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans préjudice à tout autre recours qui peut être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant, devra cesser dès que l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés.

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus édictées pour chaque jours durant lequel l'infraction se continuera.

Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement.

La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première partie de la *Loi sur les poursuites sommaires du Québec* (LRQ, c. P-15).

#### **3.3 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION**

Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des prescriptions du règlement ne sont pas être respectés, ou que des travaux sont exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ou être transmis par poste recommandée.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.

De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet, s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du terrain soit faite aux frais du propriétaire.

#### **3.4 AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT**

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément à la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*.

# RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

---

## CHAPITRE 4

### NORMES APPLICABLES

#### **4.1 CHAMPS D'APPLICATION**

Les dispositions de ce règlement s'appliquent, selon le cas, à la construction de maisons et de bâtiments mesurant au plus 600 mètres carrés (6 459 pieds carrés) de superficie de plancher par étage et d'une hauteur maximale de trois étages. Elles s'appliquent à tous les usages sauf aux établissements recevant le public, aux établissements hospitaliers ou d'assistance et aux établissements industriels à risque.

#### **4.2 SÛRETÉ DES BÂTIMENTS**

Tout bâtiment devra être construit de manière à ne pas compromettre la sécurité publique.

#### **4.3 PROPRÉTÉ ET SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS**

Tout propriétaire d'un bâtiment devra le maintenir en bon état de conservation et de propreté au point de vue esthétique, sécurité et hygiène.

A défaut par le propriétaire de se conformer à cette exigence, le conseil pourra prendre toutes mesures prévues par le règlement ou par la loi pour corriger la situation.

#### **4.4 BÂTIMENT DÉTRUIT OU DANGEREUX**

La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins 75 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

#### **4.5 DÉLAI DE CONSTRUCTION**

Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par incendie ou autrement, le propriétaire doit démolir ou réparer le bâtiment endommagé en se conformant aux exigences de ce règlement. Les travaux de réparation ou de démolition devront commencer dans les 120 jours de la date à laquelle les dommages ont été causés. Si le sinistre se produit entre le 1<sup>er</sup> novembre et le 1<sup>er</sup> avril, le délai est prolongé de 90 jours. Lesdits travaux nécessitent un permis de construction ou de démolition selon le cas.

Si le propriétaire démolit le bâtiment, il doit libérer le lot de tout débris et niveler ledit lot dans les 60 jours du début de la démolition.

Durant les délais accordés aux paragraphes précédents, le propriétaire doit protéger l'immeuble démoli ou en construction par des barricades de façon à empêcher l'accès du public à une telle construction.



### **4.6 CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE**

Toute construction inoccupée ou inachevée doit être convenablement close ou barricadée de manière à interdire l'accès afin de prévenir tout accident.

### **4.7 FONDATIONS**

Tout bâtiment principal doit avoir des fondations continues de pierre, de béton ou de blocs de ciment ou autres matériaux approuvés. Aucune construction principale ne doit être assise sur des piliers de pierre, de béton, de brique ou de bois, à l'exception des maisons mobiles.

Nonobstant le paragraphe précédent, tout bâtiment principal peut être assis sur pieux vissés (style Vistech). Dans un tel cas, les pourtours doivent être fermés par un treillis ou autres matériaux autorisés par l'inspecteur en bâtiment.

Les résidences saisonnières, chalets et camps de chasse ou de pêche, destinés à l'habitation durant une courte période, peuvent être construits sur des piliers de béton, de brique ou de bois, pourvu que les interstices entre les piliers soient fermés par un treillis ou autre matériau approuvé par l'inspecteur des bâtiments. Les roulottes de parc et les maisons mobiles peuvent être installées sur des pieux.

Toute fondation doit être à l'épreuve de l'eau et assise à une profondeur à l'abri du gel. L'épaisseur des murs de fondation doit être au moins égale à l'épaisseur des murs qu'ils supportent.

### **4.8 FONDATIONS NON UTILISÉES ET PUIITS**

Les fondations non utilisées d'un bâtiment incendié ou autrement détruit, déplacé ou démolit, doivent être entourées d'une clôture de planches de bois non ajourées d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de hauteur, afin de prévenir tout danger et d'assurer la sécurité du public. Le propriétaire dispose d'un délai de 10 jours pour s'exécuter.

De plus, dans les 2 mois qui suivent tel incendie, destruction, déplacement ou démolition, le terrain doit être nettoyé de tous débris ou matériaux et les excavations laissées ouvertes doivent être remplies jusqu'au niveau du sol.

Les puits, en opération ou non, devront également être munis d'un couvercle ou d'un autre dispositif permettant d'assurer la sécurité du public et des usagers du puits.

### **4.9 INSTALLATION SEPTIQUE**

Toute installation septique doit être conforme aux exigences du ministère de l'Environnement, au *Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées* (RRQ 1981, c. Q-2, r.8) et la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LRQ 1977, c. Q-2).

L'occupation temporaire ou permanente d'un terrain, non desservi par un service d'égout, n'est permise que si celui-ci est doté d'une installation septique conforme au présent règlement et approuvé par l'inspecteur des bâtiments.

### **4.10 AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE**

Il est strictement interdit à toute personne de raccorder tout drain agricole (drain français), installé au pourtour des fondations d'un bâtiment ou ailleurs, tout drain de toit ou autre, à un tuyau d'égout sanitaire privé (égout domestique) se raccordant au réseau sanitaire municipal.

## **RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION**

---

De même, tout raccordement de puisards de rue, de fossés recevant des eaux de ruissellement ou de drainage à l'égout sanitaire est défendu.

### **4.11 APPARENCE ARCHITECTURALE**

L'architecture de tout bâtiment construit, reconstruit ou modifié devra être d'un style approprié à la zone où il sera érigé.

### **4.12 NÉCESSITE DES MURS MITOYENS COUPE-FEU**

Lorsque deux bâtiments sont contigus, ils doivent être séparés par un mur mitoyen coupe-feu construit en pierre, béton, en blocs de ciment ou en brique solide.

### **4.13 ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT**

Chaque logement d'une habitation collective doit être accessible sans avoir à passer par un autre logement.

### **4.14 ESCALIERS EXTÉRIEURS**

Les escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que le rez-de-chaussée, sont prohibés dans la marge de recul avant. Ils sont cependant autorisés dans les marges latérales et dans les marges arrières.

Les escaliers de secours métalliques sont permis sur les côtés et sur l'arrière du bâtiment.

### **4.15 CAVES**

Les caves doivent être ventilées par des soupiraux ou autres dispositifs approuvés par l'inspecteur des bâtiments.

### **4.16 DÉTECTEURS DE FUMÉE OBLIGATOIRES**

Tout propriétaire d'un nouveau logement construit dans la municipalité ou tout propriétaire qui apporte des modifications, transformations ou agrandissements à un logement doit équiper ce logement d'un détecteur de fumée conforme aux normes de l'ACNOR (Association canadienne de normalisation).

Les logements existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement devront également être munis d'un tel détecteur de fumée dans un délai de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

### **4.17 HAUTEUR DE PLAFOND**

La hauteur de plafond des chambres doit être de 2,4 mètres (8 pieds) au-dessus d'au moins 60 % de l'étendue de plancher requise.

La hauteur de plafond des sous-sols, des caves inachevées y compris les aires de lessivage doit être de 1,95 mètres (6,4 pieds) sous les poutres.

### 4.18 ÉCLAIRAGE NATUREL

L'aire vitrée doit représenter 10 % de la superficie de plancher des cuisines, des salles à manger et 5 % de celle des chambres.

### 4.19 ISSUE D'ÉVACUATION

Chaque pièce louée individuellement, suite ou logement compris dans une étendue de plancher occupée par plus d'un locataire, doit comporter soit, une porte extérieure au niveau du sol, soit, une porte donnant sur un balcon extérieur ou un passage extérieur ouvert à l'air libre ou encore sur un corridor intérieur.

### 4.20 SORTIES DES LOGEMENTS

Lorsqu'un logement ne comporte aucun autre logement au-dessus, la limite de parcours du niveau du plancher à une issue ou une porte de sortie peut dépasser un étage si ce plancher est desservi par une fenêtre pouvant s'ouvrir qui assure une ouverture dégagée d'au moins 1 mètre de hauteur et 0,55 millimètre de largeur, située de manière que son appui se trouve à 1 m au plus au-dessus du niveau du plancher et à 7 mètres au plus au-dessus du niveau du sol adjacent.

Dans un logement, la limite de parcours du niveau du plancher à une issue ou une porte de sortie peut dépasser un étage lorsqu'il y a accès direct du niveau du plancher à un balcon.

### 4.21 ACCUMULATION DE NEIGE ET DE GLACE

Il est défendu à tout locataire ou propriétaire de même qu'à toute personne qui a la charge d'un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur un édifice lorsque cette neige ou glace peut devenir une source de danger public.

### 4.22 SOUPAPE DE SÛRETÉ

Tout propriétaire d'immeuble desservi ou destiné à être desservi par un réseau d'égout municipal doit y installer une soupape de sûreté afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout. Au cas de défaut du propriétaire d'installer une telle soupape, la corporation municipale n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite d'inondation causée par le refoulement des eaux d'égout.

Le présent article continue de s'appliquer jusqu'à la première des échéances suivantes :

- Le jour où les travaux, à l'égard d'un bâtiment érigé le 11 janvier 2023, ont été réalisés pour assurer le respect du règlement 494
- Après le 11 janvier 2024, le propriétaire d'un bâtiment érigé le 11 janvier 2023, devra avoir pris les moyens pour respecter le règlement 494 (règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction).

# RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

---

## CHAPITRE 5

### ENTRÉE EN VIGUEUR

#### 5.1 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (LRQ, chapitre A-19.1).

SIGNÉ À BÉARN

CE 10 MAI 1993

(S) CLAUDE CHAUMONT, MAIRE  
CLAUDE CHAUMONT, MAIRE

(S) LYNDA GAUDET, DIRECTRICE GÉNÉRALE  
LYNDA GAUDET, DIRECTRICE GÉNÉRALE